



Гусеничный ход Sabatino TYTAN

для любых зерноуборочных комбайнов



TYTAN / 4 ролика



TYTAN / 3 ролика

Ваши выгоды с SABATINO

Снижение расхода топлива на 12,5% , это экономит 54 руб/га или 27000 руб на 500 га



Снижение давления на почву в 2,6-8 раз, это экономия 4000 руб/га или 2 млн руб на 500 га



Сбор урожая при любых погодных условиях



Более ранние сроки посевной



Лизинг от завода производителя
процент удорожания **от 6,9 %** | рассмотрение заявки **2 дня**
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя



Гусеничная система Tylan / 4 ролика

Техническое описание:

1. Резиновая гусеничная лента Sabatino шириной 910 / 762 мм.
2. 4 опорных ролика ходовой части.
3. Раскачивающиеся ролики на механических балансирах.
4. Уникальная система натяжения – гидропоршень с азотным амортизатором.
5. Ролики и натяжители с резиновым покрытием.
6. Присоединение непосредственно к приводной ступице.
7. Устанавливается на лёгкие и средние зерноуборочные комбайны
8. Общий вес 2490*2 кг. / 2380*2 кг.
9. Регулируемая центральная опора.
10. Цепное колесо с 23 спицами.
11. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа.
12. Площадь контакта с почвой 19800 см².

Гусеничная система Easy Track / 3 ролика

Техническое описание:

1. Резиновая гусеничная лента Sabatino шириной 910 / 762 мм.
2. 3 опорных ролика ходовой части.
3. Раскачивающиеся ролики на механических балансирах.
5. Уникальная система натяжения – гидропоршень с азотным амортизатором.
6. Ролики и натяжители с резиновым покрытием.
7. Присоединение непосредственно к приводной ступице.
8. Устанавливается на лёгкие и средние зерноуборочные комбайны
9. Общий вес 2100*2 кг / 1990*2 кг.
10. Регулируемая центральная опора.
11. Цепное колесо с 23 спицами.
11. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа.
12. Площадь контакта с почвой 17800 см².



Увеличение сцепления с почвой в 3 раза



Увеличение тягового усилия техники на 100 л.с.



Увеличение урожайности выращиваемых культур достигается за счет снижения давления на почву в 2,5-8 раз



Повышенная устойчивость трактора при работе с широкозахватной навесной техникой



Бережное отношение к почве: отсутствие повреждений почвы в сравнении с использованием двухгусеничных систем



Уменьшение потерь при сборе урожая: вы можете собирать урожай в любое удобное для Вас время вне зависимости от погодных условий



Уменьшение расхода топлива на 25-28% за счет постоянной работы техники на низких оборотах и снижения количества операций по почвообработке



Гусеничный ход обеспечивает положительную трансмиссию и постоянную тягу независимо от состояния почвы в отличие от двухгусеничной системы, имеющей фрикционную трансмиссию



Прорезиненные ролики и натяжители



Ролики и цепи от Verco, ведущего производителя компонентов гусеничных систем в Европе



Азотный гидронатяжитель с амортизатором SHOCK ABSORBER обеспечивает автоматическое натяжение резинового трака



Резиновая гусеничная лента Sabatino (забрендированная Yokohama)



3-точечная навеска обеспечивает установку и демонтаж гусениц за 1-3 часа



Наибольшая площадь соприкосновения с почвой по сравнению с конкурентами



КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Модель	Цена, включая НДС евро
ТУТАН / 4 ролика / 910 мм	90891
ТУТАН / 4 ролика / 762 мм	88299
ТУТАН / 3 ролика / 910 мм	90891
ТУТАН / 3 ролика / 762 мм	88299
Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала; Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке; Отгрузка моделей по наличию г. Ярославль при условии предоплаты 100%; Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности; Поставка осуществляется со склада г. Смоленск; Гарантия – 24 месяца.	

Дополнительно	Цена, включая НДС евро
Проставка расширяющая, 10 шпилек (1 шт)	1 260
Повышающая коробка передач для наклонной камеры комбайна (1 шт)	2 835

